

## Zasady bezpłatnego wylewania przez Sopro Polska zapraw samopoziomujących.

Realizacja przez Sopro Polska bezpłatnego użycia maszyny do wylewania zapraw samopoziomujących wraz z obsługą odbywać się będzie po spełnieniu poniższych wymogów przez inwestora / dystrybutora:

- 1) **usługa dostępna w przypadku zamówienie min. 5 ton jednej z zapraw samopoziomujących Sopro: FS 45, NSM 550 lub HF-S 563.**
- 2) na dzień przed planowanym terminem wylewania zaprawy samopoziomującej podłoże zostanie przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w kartach technicznych produktów Sopro FS 45, Sopro NSM 550 oraz SoproDur HF-S 563, tzn.: podłoże będzie nośne, czyste, bez zarysowań, ponadto wykonane będą dylatacje brzegowe oraz zabezpieczone dylatacje konstrukcyjne.
- 3) w miejscu wylewania zagwarantowany zostanie dostęp do źródła prądu 380 V oraz wody o ciśnieniu min. 2 bary i w odległości max. 30 m od miejsca wylewania.
- 4) naniesione zostaną repery wysokościowe określające górną granicę wylewanej powierzchni.

Dzień przed planowanym wylewaniem przedstawiciel Działu Doradztwa Technicznego lub Reprezentant Handlowy Sopro Polska sprawdzi realizację powyższych warunków i podejmie decyzję o skierowaniu maszyny na miejsce wylewania.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Technicznego Sopro Polska Sp. z o.o. tel. **022 335 23 40**